

Enkele Keerlus automaat DCC

Geschreven door L.Geuskens

woensdag, 24 september 2008 18:58 - Laatst aangepast dinsdag, 07 oktober 2008 13:56

Bestel dit artikel in onze [webwinkel](#) voor € 42,00 excl. verzendkosten

De [handleiding](#) is hier te downloaden

Bij twee-rail gelijkstroom modelbanen komt de planning van het railplan de situatie van een keerlus vaker voor. Door de keerlus komt, door het feit dat polariteit van railstaven bij de samenkomst bij de wissel een kortsluiting (+ en – worden dan verwisseld) De enkele keerlus-automaat kan een keerlus bewaken en de polariteit automatisch omschakelen. D
e uiterst gevoelige stroomvoeler verhindert de door de kortsluiting optredende vonkvorm- ing tussen de wielen en de railstaven, wat tot zwart inbranden van de wielen kan leiden.

Met deze , naar het stroommeting principe werkend , enkele keerlus –automaat kunnen iedere gewenste railstukken, keerlussen, draaischijven etc. veilig worden bedient.

Deze enkele keerlus-automaat heeft een snelle en eenvoudige montage.

Eenvoudig de draad afisoleren en in de betreffende kontakten steken.

Technische eigenschappen van de enkele keerlus-automaat
in N en HO gelijkstroom modelbanen

** Inzetbaar

- ** Gestuurd door een Mikro processor
- ** Inzetbaar voor digitale modelbanen
- ** Bewaakt beide railstaven
- ** Bewaakt een keerlus
- ** Geen PC-aansturing van de keerlussen nodig
- ** Seperate Wisselstroom voeding
- ** Zekere investering i.v.m. mogelijke software update's
- ** Aansluiting bedrading met industriele aansluitklemmen